



Sådan laver du  
grov krakelering  
med  
Facetten-Lack

STEP BY STEP 023  
Inspiration: 13920



## Sådan laver du grov krakelering med Facetten-Lack

Krakelering er en teknik til at få samme udtryk som antik kunst, hvorpå lakeringen er krakeleret med tiden. Effekten fås ved, at lak og maling modarbejder hinanden. Her demonstreret som grov krakelering med Facetten-Lack.



01

Emnet males mørkt eller lyst med akrylmaling - her Plus Color hobbymaling. (Altid i kontrast til den valgte Facetten-Lack, så effekten træder mest mulig i karakter). Lad tørre.



02

For bedst mulig hæftning af Facetten-Lack pensles emnet overalt med limlak. Her A-Color Allround medium. Lad tørre.



03

Facetten-Lack spartles på et tykt, jævnt lag på ca. 2-4 mm. Lad tørre ca. et døgn, til overfladen/lakken krakelerer.



Æg, H: 6 cm, 12  
stk./ 1 ks.  
50515



Facetten-Lack,  
sølv, 90ml  
24137



Plus Color  
hobbymaling,  
black, 60ml  
39642



Allround medium  
limlak, 500 ml/ 1 fl.  
39210



Limspartel, B: 15  
mm, L: 11,5 cm,  
10stk.  
10311

Gold Line Pensler,  
flade, nr. 2+8+12, B:  
3+9+12 mm, 3 stk./  
1 pk.  
100267

Plus Color  
hobbymaling, sort,  
250 ml/ 1 fl.  
39442

STOF 2000

www.stof2000.dk