

T-shirt i batik

OBS! Denne vejledning er beregnet til farvning af metervarer i 94% viscose og 6% elasthan.

SÅDAN GØR DU

Bind bomuldssnor stramt omkring metervaren de steder hvor batikfarven ikke skal trænge ind.

Hæld 30-60 °C varmt vand i en balje, eller spand. Her er der brugt ca. 3,5 L vand. Tilsæt 350 g fint salt og opløs det i vandet (1 kg salt til 10 L vand).

Tilsæt ca. 35 ml af den valgte batikfarve (100 ml til 10 L vand).

Opløs ca. 70 g fikseringsmiddel i lidt varmt vand (200 g til 10 L vand). Hæld din fikseringsblanding over i dit vand og bland godt sammen.

Dyb forsigtigt metervaren i farvebadet i ca. 5 minutter alt efter hvor intens farven ønskes.

Hæld det farvede vand ud og skyld metervaren i rent, lunkent vand. Klip forsigtigt snorene af og fortsæt med at skylde indtil vandet er rent.

Hæng metervaren til tørre og dernæst er den klar til at blive klippet efter valgt mønster.



Til denne variant er der anvendt en hvid metervare. Den ene ende er dyppet i pink + brun batikfarve. Den anden ende er dyppet i pink + brun + majsgul batikfarve.



Til denne variant er der anvendt en gammelrosa metervare, der er dyppet i brun batikfarve.

STOF 2000

www.stof2000.dk

© 2020, STOF 2000