


Clutch



STRIKKET CLUTCH



CLUTCH M. HULMØNSTER

Strik en fin lille clutch med hulmønster til dine småting.

DET SKAL DU BRUGE

Luna 100% Recycled uld, Støvet midnatsblå 1 ngl

Angel Kid mohair, Støvet blå 1 ngl.

Rundpind nr. 4 (60)

Denim jacquard m/ blomster til foer, 20 cm Sytråd

Taskeramme 15 x 17 cm

FORKORTELSER:

m = masker

str = strik

p = pind

FREMGANGSMÅDE

Der hækles med én tråd af hver kvalitet.

Sådan gør du:

Slå 100 m op på rundpind nr. 4 (60cm) og strik 13 omg. r/glat str., strik 2 omg vr.

Herefter strukturstrik:

1. Omg: *1 m løs af, strik næste m ret og løft den løse m over, slå om p*. Gentag *-* omg ud.
2. Omg: Strik ret
3. Gentag 1. og 2. Omg til arbejdet måler 20cm.
4. Luk af og sy sammen i bunden.

Montering af "dobbelt" foer på det strikkede samt montering omkring rammen:

Dobbelt foer sikrer, at man ikke får nogle synlige rå-kanter, som man kan se igennem det strikkede, og det giver bedre stabilitet. (Se sy-guiden som film på Instagram @stof2000lyngby)

Klip 4 stykker stof der måler 20x30,5cm. Sy dem sammen to og to, så du får to separate foer poser, begge poser syes på følgende måde: Sy med 1cm sømrum, ret mod ret, lad den ene lange led stå helt åbent, og lad ca. 10cm i midten være åbent på modsatte lange led, begge korte sider syes helt sammen. Klip overskydende sømrum væk i bund hjørnerne. Put den ene foer pose ned i den anden foer pose, vrang mod vrang, sy sammen hele vejen rundt i åbningen med 1cm sømrum (se billede 1-3)

Markér sidesømmene med wonderclips i åbningen i det strikkede, put det strikkede ned i foeret så sidesømmene mødes, ret-siden af det strikkede mod ret-siden af foeret. Sy sammen hele vejen rundt i åbningen med 1 cm sømrum. Vend ret-siden ud igennem begge foer posernes åbning (se billede 4-5).

STOF 2000

www.stof2000.dk

© 2024, STOF 2000

FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Før' metalrammen ind igennem begge foer posernes lille åbning i bunden, og placér den ved den øverste strikkede kant (den glat strikkede del). Fold halvdelen af den glat strikkede kant ud over metalrammen, så den glat strikkede del dækker rammen på begge sider, nål det fast.

Kanten der nu er foldet ud over taskerammen syes i hånden med sidelæns sting. Først fæstnes syningen ved at sy med dobbeltråd, hvor der er slået knude på i enden. Sy igennem begge lag fra indersiden, ud igennem til ydersiden, før nålen tilbage til indersiden og før nålen igennem løkken og fæstne. Herefter føres nålen sidelæns i det strikkede imellem de to strikkede lag med ca. 4cm afstand, herefter fæstner du igennem begge lag i et lille punkt. Dette gentages indtil du har syet hele vejen rundt (se billede 6-9).

Luk den lille åbning i bunden af begge foer poser. Først trækkes den inderste foer pose ud igennem den yderste foer pose, luk den inderste foer pose ved at sy i forlængelse af den søm, der allerede eksisterer på vrang-siden. Luk bunden i yderste foer pose ved at folde sømrummet ind mod dens vrang-side, sy en stikning på ret-siden 2mm fra kanten i åbningen (se billede 10-11).

Skub foeret tilbage på sin plads inde i tasken, og så er du færdig.

PROCESBILLEDER

1.



2.



3.



4.



5.



6.



PROCESBILLEDER

7.



8.



9.



10.



11.



STOF 2000

www.stof2000.dk

© 2024, STOF 2000